



Исполнительные устройства "Nero 8013" "Nero 8014"

предназначены для индивидуального управления

Производитель: СКЕТЧ (Беларусь)

- Каждое устройство подключается к соответствующему электроприводу и к сети -220 В;
- Команды от центрального пульта к исполнительным устройствам передаются по сети -220В;
- Каждое исполнительное устройство 'Nero 8013', 'Nero 8014' может входить в 36 различных групп;
- Исполнительное устройство имеет возможность управлять одной группой ('СВОЕЙ ГРУППОЙ');
- Исполнительное устройство **'Nero 8014'** имеет встроенный приемник радиуправления;
- Позволяет организовать независимо от центрального пульта локальное управление группой;
- Программирование времени движения роллеты от 0 до 60 сек;
- Установка роллеты в режим 'КОМФОРТ'.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В/Гц

Максимально допустимый коммутируемый ток электропривода, А

Номинальное коммутируемое напряжение, В

Время подачи напряжения на электропривод, программируется, сек

Количество управляемых электроприводов

Частота приемника радиуправления, МГц (для 'Nero 8014')

Количество записываемых пультов 'НП-8012' (для 'Nero 8014')

Количество записываемых кнопок мини-пультов 'Nero 8016'

Габаритные размеры, мм 81x81x50

Температурный диапазон, °C -10 +50

Условия окружающей среды в помещении

Степень защиты корпуса IP 40

Соответствие международному стандарту

Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 27570

(не требует защитного заземления)

Заводские установки

Время подачи напряжения на электропривод сек. - 60

Время подъема роллеты в режим 'КОМФОРТ', сек. - 3